

## SPECYFIKACJA REMONTU SANITARIATÓW I-PIĘTRO.

### ETAP – I – remont sanitariatu damskiego oraz przebudowanie i przystosowanie sanitariatu męskiego dla osób niepełnosprawnych.

- rozbiorka starych i montaż nowych ścianek działowych
- modernizacja podejść wod-kan do urządzeń sanitarnych
- zamontowanie zaworu głównego odcinającego dopływ wody do obu sanitariatów
- montaż i zabudowa stelaży stalowych pod umywalkę i wc (2xpłyta g-k na ruszcie) ok 3 szt.
- modernizacja instalacji elektrycznej
- zakup i montaż oświetlenia LED z czujnikami ruchu ok. 4 szt.
- wykonanie instalacji przyzywowej w wc NPS
- skucie starej i ułożenie nowej glazury (do sufitu, kolorystykę i rodzaj Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie robót)
- skucie starego i ułożenie nowego gresu ( kolorystykę i rodzaj Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie robót)
- demontaż starego i montaż nowego sufitu podwieszonego ARMSTRONG
- montaż luster, zasobników na ręczniki i uchwytów na papier
- wykucie z muru ościeżnic - 3 szt.
- malowanie drzwi wejściowych i ościeżnic ( drzwi dla NSP – kontrastowe – kolor uzgodniony z Zamawiającym) - 2 szt
- montaż zamka z szyldem zamykanego od wewnątrz wc (z możliwością awaryjnego otworzenia z zewnątrz) - 2 szt
- zakup i montaż bojlera 10l wspólnego dla obu sanitariatów lub dwóch bojlerów 5l pod umywalkowych
- zakup i montaż urządzeń sanitarnych z bateriami wc damski - 2 szt
- zakup i montaż urządzeń sanitarnych z bateriami wc NPS/męski - 3 szt
- zakup i montaż pochwyków NPS ok. 5 szt.
- zakup i montaż osłony przy pisuarze - 1 szt
- usunięcie i wywóz materiałów rozbiorczych

Powierzchnia użytkowa istniejących sanitariatów – ok 14m<sup>2</sup>

Wymiary, powierzchnia użytkowa, wyposażenie sanitariatu męskiego musi być przystosowana i spełniać wymogi dla osób niepełnosprawnych ( ZAŁĄCZNIK - standardy dostępności dla NSP)

Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji koncepcję graficzną przebudowy sanitariatów z oznaczeniem urządzeń oraz pochwyków dla NSP

Konieczna wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń i wstępnych ustaleń.

## **ETAP-II – remont sanitariatu damskiego i męskiego.**

- modernizacja podejść wod-kan do urządzeń sanitarnych
- zamontowanie zaworu głównego odcinającego dopływ wody do obu sanitariatów
- montaż i zabudowa stelaży stalowych wc (2xpłyta g-k na ruszcie) – 2 szt.
- modernizacja instalacji elektrycznej
- zakup i montaż oświetlenia LED z czujnikami ruchu ok 4 szt.
- zakup i montaż w suficie mechanicznej wentylacji wyciągowej załączanej razem z oświetleniem
- skucie starej i ułożenie nowej glazury (do sufitu, kolorystykę i rodzaj Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie robót)
- skucie starego i ułożenie nowego gresu ( kolorystykę i rodzaj Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie robót)
- montaż sufitu podwieszonego ARMSTRONG
- montaż luster, zasobników na ręczniki i uchwytów na papier
- wykucie z muru ościeżnic - 2 szt.
- malowanie drzwi wejściowych i ościeżnic - 2 szt
- montaż zamka z szyldem zamykanego od wewnątrz wc (z możliwością awaryjnego otworzenia z zewnątrz) - 2 szt
- zakup i montaż bojlera 10l wspólnego dla obu sanitariatów lub dwóch bojlerów 5l pod umywalkowych
- zakup i montaż urządzeń sanitarnych z bateriami - 4 szt
- usunięcie i wywóz materiałów rozbiórkowych

Powierzchnia użytkowa istniejących sanitariatów – ok 7m<sup>2</sup>

Konieczna wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń i wstępnych ustaleń.

Wykonawca wykona wszystkie prace i czynności nie wymienione ale niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sanitariatów.

Termin wykonania całości – 6 tygodni od dnia podpisania umowy.